



| Caratteristiche tecniche | Serie KS | Serie KH |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Portata g | 3000/6000 | 15000/30000 |
| Divisione di verifica | e = 1g / e = 2g | e = 5g / e = 10g |
| Cadenza dei prodotti pz/min | max 120 | max 35 |
| Dispositivo di applicazione | getto d'aria | getto d'aria |
| Larghezza del nastro mm | 200/250/300 | 400/500 |
| Aria compressa | 6 bar | 6 bar |
| Conessioni elettriche | L1, N, PE, 230V, (+10% / -15%) | L1, N, PE, 230V, (+10% / -15%) |
| Potenza allacciata | 350 VA | 350 VA |
| Campo di temperatura | 0° C - 40° C | 0° C - 40° C |

CE

Peso-Prezzatrice

La nuova gamma di peso-prezzatrici serie HSC350 è stata progettata per l'impiego nell'industria alimentare. Omologata per l'utilizzo in rapporto con terzi, i sistemi HSC350 sono disponibili in numerose versioni e allestimenti: da uno a quattro nastri con la possibilità di gestire sino a due etichettatrici e integrabili con i sistemi Metal Detector. L'applicazione dell'etichetta può avvenire con il classico soffio d'aria o con un pistone pneumatico.

CICRESPI 
DIAMO FORMA AL FUTURO