



Caratteristiche tecniche	Serie C	Serie B	Serie H
Portata g	3000	6000	15000/30000/50000
Divisione di verifica	e = 1g	e = 2g (d = 0,5g)	e = 5g (e = 10g)
Cadenza dei prodotti pz/min	max 150	max 100	max 50
Dispositivo di applicazione	pneumatico	pneumatico	pneumatico
Larghezza del nastro mm	100/150/200	200/300	400/500
Aria compressa	6 bar	6 bar	6 bar
Conessioni elettriche	L1, N, PE, 230V, (+10% / -15%)	L1, N, PE, 230V, (+10% / -15%)	L1, N, PE, 230V, (+10% / -15%)
Potenza allacciata	350 VA	350 VA	350 VA
Campo di temperatura	0° C - 40°C	0° C - 40°C	0° C - 40°C

CE

Selezionatrice ponderale

La nuova gamma di controllo peso serie HSC350 è stata progettata per l'impiego nell'industria alimentare, farmaceutica e manifatturiera. Omologata per l'utilizzo in rapporto con terzi, le selezionatrici ponderali HSC350 sono disponibili in numerose versioni e allestimenti: da uno a quattro nastri, uno o più espulsori e integrabili con i sistemi Metal Detector. I sistemi HSC350 sono l'ideale completamento di linee sorter multicanale.

CICRESPI 
DIAMO FORMA AL FUTURO